XTZ 660 (N), TYP 3YF(20 KW)		Baujahr 1992 - 1993
Techn. Daten u. Füllmengen		
Motor		
Nennleistung//max. Drehmoment	KW//Nm/1/min.	20/5000//49,0/2500
Hub x Bohrung/Hubraum	mm/ccm	84,0 x 100,0/659
Verdichtungsverhältnis		9,2 : 1
Kolbenspiel/Meßpunkt	mm	0,05- 0,07/2,5 v. Kolbenunterkante
Kolbenringstoß 1./2. Ring	mm	0,30- 0,45/0,30- 0,45
Kolbenringspiel 1./2. Ring	mm	0,04- 0,08/0,03- 0,07
Ventilspiel kalt, Einlaß/Auslaß	mm	0,10- 0,15/0,15- 0,20
Vergaser		
Vergasertyp/Kennzeichnung		Teikei Y26PV/3YF 00
Hauptdüse li./re.		130/165
Düsennadel/Clip- Position		li.:5D96/3. Kerbe v. oben, re.: 5X7C/3. Kerbe v. oben
Nadeldüse/Leerlaufdüse		li.: VOO, re.:2.70/48
Kraftstoffstand/Schwimmerhöhe	mm	6- 8/25- 27
Leerlaufdrehzahl	1/min.	1300 +- 50
Synchronisation (Öff.pkt. Verg. 2)	mm	6
CO- Wert	%	2- 3
Übersetzungen		
Sekundärübersetzung		45/15= 3,0
Kettenteilung/Anzahl Glieder		Daido 520V6/110
Geschw. letzter Gang pro 1000		
KuWe.- Umdr./ Vmax.	km/h	23,48/134
Bereifung		
Bereifung vorn/Luftdruck	bar	90/90- 21 54S TT/1,8
Bereifung hinten/Luftdruck	bar	120/90- 17 64S TT/2,4
Füllmengen		
Motoröl ges./m. Fi./ o. Fi.	ltr.	3,0/2,7/2,6 So.: SAE 20W 40, Wi.: 10W 30
Bremsflüssigkeit		DOT 4
Kraftstofftank/davon Reserve	ltr.	20/3,5 Normalkraftstoff, unverbleit
Kühler (Gesamtinhalt)	ltr.	1,2 (je 50% Kühlmittel + dest. Wasser)
Gabelöl pro Holm	ccm	699 SAE 10W
Elektrische Anlage		
Batterie	V/Ah	12/8 wartungsfrei
Scheinwerferlampe	V- W	12- 60/55
Rückl./Bremsl./Blinklampe	V- W	12- 5/21/21
Widerstand Lichtspulen	Ohm, 20°C	0,20- 0,30 (weiß- weiß)
Zündung		**T.C.I. (Digital)**
Widerstand Impulsgeberspule	Ohm, 20°C	184- 276 (blaugelb- grünweiß)
Widerstand Zündspule prim./sek.	Ohm, 15/20°C	3,4- 4,6/10,4- 15,6K
Zündkerze/Elektrodenabstand	mm	NGK DPR 8EA- 9/0,8- 0,9
Zündzeitpunkt	Grad v. OT/1/min.	12/1200, 38/6500
Anzugsmomente		
Achsmutter vorn/hinten	Nm	58/100
Achsenklemmschraube vorn	Nm	9
Technische Beschreibung		
Motor:		
Bauart		Viertakt

Kühlung		Flüssigkeit
Anzahl Zylinder/Anordnung		1, nach vorn geneigt
Steuerung		SOHC
Anzahl Ventile/ Zyl.		5
Ventildurchm. Einl./Ausl.	mm	30,0/32,0
Schmierungsart		Trockensumpf, Ölreservoir im Rahmen
Schwingungsdämpfung		Balancerwelle
Kupplung		Mehrscheiben- Ölbadkupplung
Primärantrieb		geradverzahnt
Primärübersetzung		71/34= 2,088
Getriebe		5- Gang
Gangstufen		31/12, 27/17, 24/20, 21/22, 19/24
Luftfilterung		Papier- Trockenelement
Kraftstoffversorgung		über Kraftstoffpumpe
Zündanlage		T.C.I., digital
Generator/- Leistung		340W
Anlasser		Elektrostarter, automatisches Deko.- System
Scheinwerfer		
Fahrwerk:		
Rahmenbauart		Einrohrrahmen, Stahl, Motor mittragend
Federung vorn/Federweg	mm	Telegabel/220
Einstellmöglichkeiten		-
Standrohrdurchmesser	mm	43
Federung hinten/Federweg	mm	Monocross- Kastenschwinge, nadelgel./200
Einstellmöglichkeiten		Druckstufe
Lenkkopfwinkel	Grad	28
Nachlauf	mm	112
Bremsanlage:		
vorn, Betätigung		Doppelkolben- 1- Scheiben- Schwimmsattel-
		bremse/hydraulisch
Scheiben- Durchm.	mm	282
hinten, Betätigung		1- Kolben- 1- Scheiben- Schwimmsattel/hydr.
Trommel-/Scheiben- Durchm.	mm	220
Felgen, Material		Alu
Abmessung vorn/hinten		1.85 x 21/2.75 x 17
Abmessungen, Gewichte:		
Länge/Breite/Höhe	mm	2275/850/1355
Radstand	mm	1490
Bodenfreiheit	mm	245
Sitzbanklänge/-Höhe	mm	865
Lenkerbreite	mm	
Leergewicht/zul. Ges.- Gewicht	kg	187/375
zul. Achslasten vorn/hinten	kg	124/251
Bemerkung:	lt. Datendiskette	